

ZAPUŠTĚNÁ DVÍŘKA

ECLISSE SYNTESIS® TECH - ROZMĚRY



Revizní dvířka ECLISSE SYNTESIS® TECH jsou další novinkou ECLISSE, která doplňuje minimalistickou řadu ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION.


Velmi diskrétně tak zakryjete přístup ke speciálním prostorům, jako jsou technické a elektrické rozvody, kabeláž, potrubí a dokonce i přístěnky.

Všechny tyto prvky. Díky ECLISSE SYNTESIS® TECH vypadá zeď zcela nedotčeně, zatímco technické prostory zůstanou pro případ potřeby, jako je kontrola, údržba či oprava, dostupné. Jednoduše stačí zatlačit, zatáhnout a je to.

Revizní dvířka ECLISSE SYNTESIS® TECH dodáváme také s rukojetí nebo se zámkem na klíč.

Můžete se rozhodnout pro jednu či dvoje dvířka, a to otočná, výklopná, nebo vyjímatelná.

ROZMĚRY



i

ROZMĚRY

$$C = L + 53 \text{ mm}$$


$$H1 = H + 53 \text{ mm}$$

ZAPUŠTĚNÁ DVÍŘKA


ECLISSE SYNTESIS® TECH - UKÁZKA ZABUDOVÁNÍ

MONTÁŽNÍ POSTUPY


Revizní dvířka do zdiva



Revizní dvířka do SDK



Revizní dvířka do SDK (dvojitá opláštění)




ZAPUŠTĚNÁ DVÍŘKA

ECLISSE SYNTESIS® TECH - VERZE

JEDNOKŘÍDLÉ

Šířka mezi pantem a zámkem je cca o 100 mm menší než velikost průchodu.




Jednotná konstrukce pro pravou i levou stranu.

| ČISTÝ ROZMĚR | | | | | ROZMĚRY RÁMU | | | | | | |
|--------------|---|-----|-----|---|--------------|-----|---|-----|-----|----|------|
| min | L | max | min | H | max | min | C | max | min | H1 | max |
| 300 | ÷ | 600 | 300 | ÷ | 1600 | 353 | ÷ | 653 | 353 | ÷ | 1653 |

DVOUKŘÍDLÉ

Šířka mezi pantem a zámkem je cca o 150 mm menší než velikost průchodu.



Nedostupné ve verzi zámek na klíč.


| ČISTÝ ROZMĚR | | | | | ROZMĚRY RÁMU | | | | | | |
|--------------|---|---------|-----|---|--------------|-----|---|------|-----|----|------|
| min | L | max | min | H | max | min | C | max | min | H1 | max |
| 600 | ÷ | 1000 | 300 | ÷ | 1600 | 653 | ÷ | 1053 | 353 | ÷ | 1653 |
| 300+300 | ÷ | 500+500 | | | | | | | | | |

VÝKLOPNÁ DVÍŘKA NAHORU


VÝKLOPNÁ DVÍŘKA DOLŮ

VYJÍMATELNÁ DVÍŘKA


Šířka mezi pantem a zámkem je cca o 100 mm menší než světla výška průchodu.



Dodáváme s řadou pistů



Dodáváme s řadou bezpečnostních řetízků



Dodáváme s řadou bezpečnostních řetízků

| ČISTÝ ROZMĚR | | | | | ROZMĚRY RÁMU | | | | | | |
|--------------|---|------|-----|---|--------------|-----|---|------|-----|----|-----|
| min | L | max | min | H | max | min | C | max | min | H1 | max |
| 300 | ÷ | 1600 | 300 | ÷ | 600 | 353 | ÷ | 1653 | 353 | ÷ | 653 |

POZNÁMKY

Jednokřídlé:

- ▶ Standardně se dodává s mechanismem push-pull.

Dvukřídlé:

- ▶ Standardně se dodává s mechanismem push-pull.