


# ECLISSE SHODŮ OTOČNÉ


## VERZE ZDIVO



TLAČIT (otevřít ven; od sebe)



TÁHNOU (otevřít dovnitř; k sobě)



### STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY PRŮCHODU A x H2	CELKOVÉ ROZMĚRY ZÁRUBNĚ C x H1	DVEŘNÍ KŘÍDLO* 45 mm LP x HP
600 x 1970÷2100	668 x 2004÷2134	760 x 2050÷2180	616 x 1974÷2104
700 x 1970÷2100	768 x 2004÷2134	860 x 2050÷2180	716 x 1974÷2104
800 x 1970÷2100	868 x 2004÷2134	960 x 2050÷2180	816 x 1974÷2104
900 x 1970÷2100	968 x 2004÷2134	1060 x 2050÷2180	916 x 1974÷2104
1000 x 1970÷2100	1068 x 2004÷2134	1160 x 2050÷2180	1016 x 1974÷2104

### STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY PRŮCHODU A x H2	CELKOVÉ ROZMĚRY ZÁRUBNĚ C x H1	DVEŘNÍ KŘÍDLO* 45 mm LP x HP
600 x 1959÷2189	668 x 1993÷2123	760 x 2039÷2169	616 x 1963÷2193
700 x 1959÷2189	768 x 1993÷2123	860 x 2039÷2169	716 x 1963÷2193
800 x 1959÷2189	868 x 1993÷2123	960 x 2039÷2169	816 x 1963÷2193
900 x 1959÷2189	968 x 1993÷2123	1060 x 2039÷2169	916 x 1963÷2193
1000 x 1959÷2189	1068 x 1993÷2123	1160 x 2039÷2169	1016 x 1963÷2193

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D	HRUBÁ TLOUŠŤKA= P
108 →	83
125 →	100
150 →	125

### POZNÁMKY

- ▶ Čistá šířka průchodu od 600 do 1000 mm.
- ▶ Čistá výška průchodu od 1970 do 2700 mm.
- ▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na poptání.
- ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- \* Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěná dveřní křídla.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ ECLISSE SHODŮ SOKL