

## ECLISSE CLASSIC Jednokřídlé

Pouzdro pro posuvné jednokřídlé dveře s obložkou

K dispozici verze

1. pro jednokřídlé posuvné dveře do ZDIVA
2. pro jednokřídlé posuvné dveře do SDK

### 1. ECLISSE CLASSIC JEDNOKŘÍDLÉ verze ZDIVO

[pro zděné příčky](#)

Kovové stavební pouzdro ECLISSE CLASSIC JEDNOKŘÍDLÉ z pozinkovaného plechu pro posuvné dveře s obložkou určené k zabudování do zděné příčky. Konstrukce složená z kapsy ze svislých a vodorovných vyztužených profilů s bodově profilovaným plechem, pokrytá sítí z vroubkovaného drátu s oky (50x25 mm), vrchní držák kolejnice s odnímatelnou kolejnici (patentováno) a dorazovým dílem. Dodáváno s montážními rozpěrami (sestavené produkty z továrny navíc s robustní rozpěrou k vyrovnání pouzdra a poddveřním vytahovacím plechem). Součástí pouzdra je montážní krabice s prvky k instalaci dveří. Pro dokončenou tloušťku zděné stěny 100/108/125/145/150 mm s vnitřním rozměrem 54/72/89/109/114 mm. Vhodné pro instalaci posuvných dveří o maximální hmotnosti 100 kg (150 kg na vyžádání).

Rozměry čistého průchodu: L \_\_\_\_\_ mm x H \_\_\_\_\_ mm

### 2. ECLISSE CLASSIC JEDNOKŘÍDLÉ verze SDK

[pro sádkartonové stěny](#)

Kovové stavební pouzdro ECLISSE CLASSIC JEDNOKŘÍDLÉ z pozinkovaného plechu pro posuvné dveře s obložkou určené k zabudování do sádkartonové stěny. Otevřená konstrukce složená z kapsy s předvrtanými vodorovnými omega profily a zámkovým montážním systémem KLIK-KIT (u standardních velikostí, u atypických velikostí verze k sešroubování), vrchní držák kolejnice s odnímatelnou kolejnici (patentováno) a dorazovým dílem. Součástí pouzdra je montážní krabice s prvky k instalaci dveří. Pro dokončenou tloušťku SDK stěny 100/125 mm s vnitřním rozměrem 54/79 mm. Vhodné pro instalaci posuvných dveří o maximální hmotnosti 100 kg (150 kg na vyžádání).

Rozměry čistého průchodu: L \_\_\_\_\_ mm x H \_\_\_\_\_ mm

-----

Výrobce ECLISSE S.r.l. poskytuje **12 letou záruku** od data nákupu, která se vztahuje na kovové části z pozinkované oceli nebo hliníku, sadu posuvných vozíků a odnímatelnou kolejnici z eloxované hliníkové slitiny 6060 (10 µm) u stavebních pouzder pro posuvné dveře a na eloxované hliníkové kovové části záručně pro otočné dveře určené pro technické a estetické prostory. Na všechny ostatní produkty prodávané společností ECLISSE se vztahuje zákonná záruka.

**Patentovaná odnímatelná kolejnice** je vyrobena z hliníku slitiny 6060 (norma UNI9006/1) s povrchovou úpravou ponornéhoanodického lakování s tepelným ošetřením T5, které zaručuje vedle dlouhé životnosti ve vlhkých prostorech také velmi tvrdý povrch zajišťující lepší schopnost vedení vozíčků v kolejnici.

Výrobce ECLISSE S.r.l. podrobila některé modely stavebních pouzder sérii dobrovolných testů CSI S.p.a., zaměřených na certifikaci jejich konstrukční kvality. Zejména **pojezdové vozíky ECLISSE s kuličkovými ložisky** s nosností 100 kg (4 kolečka) a 150 kg (8 koleček) byly podrobeny testům v souladu s normou UNI EN 1527 a neprošly významnými změnami po 100 000 cyklech otevření a uzavření. Získali také maximální úroveň odolnosti proti korozi (stupeň 4) po 240 hodinách v komoře se solnou mlhou (95% vlhkost, 5% roztok NaCl) podle testů v souladu s normou UNI EN 1670.

[Pouzdra pro posuvné dveře a speciální dveřní systémy](#)