

ECLISSE CLASSIC Zákryt

Pouzdro pro dvoje posuvné dveře s obložkou do jedné stěny uprostřed

K dispozici verze

1. pro dvoje posuvné dveře do ZDIVA
2. pro dvoje posuvné dveře do SDK

1. ECLISSE CLASSIC ZÁKRYT verze ZDIVO

pro zděné příčky

Kovové stavební pouzdro ECLISSE CLASSIC ZÁKRYT z pozinkovaného plechu pro dvoje posuvné dveře s obložkou do jedné stěny uprostřed určené k zabudování do zděné příčky. Konstrukce složená z kapsy ze svislých a vodorovných vyztužených profilů s bodově profilovaným plechem, pokrytá sítí z vroubkovaného drátu s oky (50x25 mm), vrchní držák kolejnice s odnímatelnou kolejnici (patentováno) a dorazovým dílem. Dodáváno s montážními rozpěrami. Součástí pouzdra jsou 2 montážní krabičky s prvky k instalaci dveří. Pro dokončenou tloušťku zděné stěny 175/225 mm s vnitřním rozměrem 54+54/79+79 mm. Vhodné pro instalaci posuvných dveří o maximální hmotnosti 100 kg.

Rozměry čistého průchodu: L _____ mm x H _____ mm

2. ECLISSE CLASSIC ZÁKRYT verze SDK

pro sádkartonové stěny

Kovové stavební pouzdro ECLISSE CLASSIC ZÁKRYT z pozinkovaného plechu pro dvoje posuvné dveře s obložkou do jedné stěny uprostřed určené k zabudování do sádkartonové stěny. Otevřená konstrukce složená z kapsy s předvrtanými vodorovnými omega profily, vrchní držák kolejnice s odnímatelnou kolejnici (patentováno) a dorazovým dílem. Součástí pouzdra jsou 2 montážní krabičky s prvky k instalaci dveří. Pro dokončenou tloušťku SDK stěny 175/225 mm s vnitřním rozměrem 54+54/79+79 mm. Vhodné pro instalaci posuvných dveří o maximální hmotnosti 100 kg.

Rozměry čistého průchodu: L _____ mm x H _____ mm

Výrobce ECLISSE S.r.l. poskytuje **12 letou záruku** od data nákupu, která se vztahuje na kovové části z pozinkované oceli nebo hliníku, sadu posuvných vozíků a odnímatelnou kolejnici z eloxované hliníkové slitiny 6060 (10 µm) u stavebních pouzder pro posuvné dveře a na eloxované hliníkové kovové části záručně pro otočné dveře určené pro technické a estetické prostory. Na všechny ostatní produkty prodávané společností ECLISSE se vztahuje zákonná záruka.

Patentovaná odnímatelná kolejnice je vyrobena z hliníku slitiny 6060 (norma UNI9006/1) s povrchovou úpravou ponorného anodického lakování s tepelným ošetřením T5, které zaručuje vedle dlouhé životnosti ve vlhkých prostorech také velmi tvrdý povrch zajišťující lepší schopnost vedení vozíků v kolejnici.

Výrobce ECLISSE S.r.l. podrobila některé modely stavebních pouzder sérii dobrovolných testů CSI S.p.a., zaměřených na certifikaci jejich konstrukční kvality. Zejména **pojezdové vozíky ECLISSE s kuličkovými ložisky** s nosností 100 kg (4 kolečka) a 150 kg (8 koleček) byly podrobeny testům v souladu s normou UNI EN 1527 a neprošly významnými změnami po 100 000 cyklech otevření a uzavření. Získali také maximální úroveň odolnosti proti korozi (stupeň 4) po 240 hodinách v komoře se solnou mlhou (95% vlhkost, 5% roztok NaCl) podle testů v souladu s normou UNI EN 1670.

[Pouzdra pro posuvné dveře a speciální dvevní systémy](#)