

# POPIS PRODUKTU: AKUSTICKÝ KIT 33 dB (ECLISSE SYNTESIS BATTENTE)

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRODUKTU

V tomto listu jsou uvedeny hlavní charakteristiky jednotlivých komponentů produktu a materiálů použitých pro jeho výrobu.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>INFORMACE PRO UŽIVATELE</b>               | Doporučujeme pečlivě pročíst tento informační list, který plně splňuje požadavky požadované zákonem a představují platnou podporu pro správné používání produktu.  |   |
| <b>PODMÍNKY POUŽITÍ</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Doporučujeme instalaci provádět kvalifikovanou osobou..</li><li>Vhodné pro instalaci pro běžné použití ve vnitřním a domácím prostředí (přiměřeně větrané a s nízkou úrovní vlhkosti).</li><li>Dveře musí být instalovány v prostředí, které není vystaveno hromadění kapalin jakékoli povahy na podlaze nebo stěnách.</li></ul>   |   |
| <b>DIMENSIONI LUCE DI PASSAGGIO NOMINALE</b> | Šířka 600 ÷ 1000 mm<br>Výška 2000 ÷ 2700 mm<br>(další rozměry a informace naleznete v katalogu)  |   |
| <b>ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA</b>               | Šířka 616 ÷ 1016 mm<br>Výška 2004 ÷ 2704 mm<br>(další rozměry a informace naleznete v katalogu)  |   |
|  | Dveře s výškou H větší než 2000 mm (včetně CZ normy 1985) jsou vybaveny nastavitelným táhlem, které udržuje dveřní panel ve stálém tahu a zaručuje dokonalou rovinnost se stěnou.  |   |
| <b>ZVUKOVÝ ÚTLUM</b>                         | Dosažená zvuková izolace: 33 dB (-1; -3)<br>Pro dosažení akustického útlumu lze kombinovat pouze s klikou, s klíčkou nebo s se zámkem na cylindrický klíč (řešení bez průchozího otvoru). Aby byl zaručen akustický výkon, nelze použít zavírací závěsy dveří nebo zapuštěné zavírače dveří.<br>Testováno na instalovaném pouzdru o rozměrech 910x2450 mm, se zámkem na klíčku.  |   |
| <b>DVEŘE (složení)</b>                       | <b>DVEŘE se základním nátěrem PRIMER</b><br>Dutinkové dveře složené z obvodového rámu v jedlovém dřevě tloušťka 37x35+37x35 mm, výplň perforovaných dřevotřískových desek, kryty z MDF o tloušťce 5 mm, lepené horkým acetátovým lepidlem.<br>Panel s bílým okrajem polepený tavnými lepidly a připravený k lakování nebo natírání.<br>Následně jsou dveře kalibrované na konečnou tloušťku 45 mm.   | <b>DVEŘE lakované</b><br>Voštinové dveře složené z obvodového rámu z jedlového dřeva tloušťky 37x35+37x35 mm, výplň perforované dřevotřískové desky, potahy MDF tloušťky 5 mm, lepení horkými acetátovými vinylovými lepidly. Lakování dveří ve světlých barvách (např. RAL 9010)<br><ul style="list-style-type: none"><li>•základní nátěr na bázi polyesterových pryskyřic;</li><li>•lakování UV akrylovou barvou</li></ul><br>Lakování dveří v tmavých a pastelových barvách:<br><ul style="list-style-type: none"><li>•základní nátěr na bázi polyesterových pryskyřic;</li><li>•lakování dvousložkovou polyuretanovou barvou.</li></ul> |
|  | <b>Dveřní panel:</b> stratigrafie panelu zaručuje zvukovou izolaci. Akustický otočný panel má tloušťku 45 mm a je standardně dodáván s procesy pro aplikaci těsnění a procesy pro zámek a panty.<br><b>Akustické těsnění:</b> těsnění utěsňuje dveře vertikálně a uzavírá všechny mezery. Dorazová těsnění k dispozici v bílé a černé barvě.<br><b>Dveřní padací práh:</b> vkládá se do spodní drážky dveřního panelu. Ochrana proti průvanu se aktivuje při zavření dveří.  |   |
| <b>DOKONČENÁ ÚPRAVA</b>                      | <b>DVEŘE se základním nátěrem PRIMER</b><br><br>U těchto modelů je možné přistoupit k aplikaci nástěnné barvy nebo polyuretanových či vodou ředitelných pigmentových barev vhodných na dřevěné podpěry. Před aplikací je vždy nutné přistoupit k lehkému zbrúšení ploch.<br>Při aplikaci přípravků na vodní bázi je nutné dbát zvýšené opatrnosti, pečlivě číst návod k přípravku a nepřekračovat doporučené hmotnosti.<br>Úpravy (jako je malování nebo lakování) na panelu musí být aplikovány rovnoměrně na oba povrchy.<br><br>Uvedená opatření platí stejným způsobem také pro tapety, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost době stabilizace a tloušťce, které by mohly ovlivnit jejich funkčnost.<br>Pro aplikaci tapet nebo podobných se používají speciální, specifická lepidla, obvykle silnější než ta, která se používají pro aplikaci na stěnu.<br>Je třeba mít na paměti, že aplikace tapet musí být provedena na dveře ošetřené základním nátěrem, který zachová jejich celistvost.<br>Aplikace se musí opakovat na obou stranách dveří.<br><br>U konkrétních případů, které nespádají do předpokládaného rozsahu, bohužel není výsledek zaručen. |   |

# POPIS PRODUKTU: AKUSTICKÝ KIT 33 dB (ECLISSE SYNTESIS BATTENTE)

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRODUKTU

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>SOULAD</b>                 | „V SHODĚ s vyhláškou ze dne 10. října 2008 Úřední věstník č. 288 ze dne 10. prosince 2008 o povinnosti dodržovat limit stanovený pro emise formaldehydu“.  |
| <b>CERTIFIKACE</b>            | <b>Referenční normy</b><br>Zkušební norma UNI EN ISO 10140<br>Laboratorní měření akustické izolace budov a stavebních prvků - Část 1: Aplikační pravidla pro jednotlivé výrobky<br>Zkušební norma UNI EN ISO 10140<br>Laboratorní měření neprůzvučnosti budov a stavebních prvků - část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti.<br>UNI EN ISO 717 klasifikační norma<br>Hodnocení akustické izolace budov a stavebních prvků. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost. |
| <b>ČIŠTĚNÍ</b>                | Pravidelné čištění dveří je nejlepší způsob, jak udržet kvalitu výrobku a jeho estetickou hodnotu v průběhu času nezměněnou.<br>Použijte měkký hadřík navlhčený vodou.<br>V žádném případě nepoužívejte chemická rozpouštědla, abrazivní nebo alkalické čisticí prostředky.<br>Pokud je nutné dezinfikovat dveřní panel, použijte měkký hadřík navlhčený 75% hydroalkoholovým roztokem.  |
| <b>ÚDRŽBA</b>                 | OBEČNÁ ÚDRŽBA: nezahrnuje žádné opravy, pouze pravidelné kontroly: <ul style="list-style-type: none"><li>• zkontrolujte, zda se dveře správně zavírají;</li><li>• zkontrolujte stav těsnění (a kartáčů v posuvných dveřích);</li><li>• namažte hardware;</li><li>• zkontrolujte nastavení rukojetí.</li></ul> MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA: doporučujeme svěřit výhradně kvalifikované osobě.  |
| <b>NUTNÁ OPATŘENÍ</b>         | Vyvarujte se nesprávného a nevhodného použití.   |
| <b>UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nezavěšujte se na dveře, nezavěšujte na ně ani jiné zátěže.</li><li>• Aby se zabránilo deformaci: panel nesmí být vystaven teplotním změnám (přímé vystavení radiátorům, topným tělesům atd.) a hygrometrickým změnám (vysoce vlhké prostředí).</li><li>• Ve všech případech, kdy dveře nejsou ihned instalovány, musí být skladovány na suchém místě a umístěny ve vodorovné rovině.</li></ul>                    |
| <b>ZPŮSOB LIKVIDACE</b>       | Jakmile je produkt, všechny jeho součásti a příslušenství vyřazeny z provozu nebo již nejsou používány, nesmí být likvidovány v životním prostředí, ale musí být předány místním veřejným a soukromým systémům likvidace v souladu s aktuálními regulačními předpisy.  |