

# POPIS PRODUKTU: DVEŘE SE ZÁKLADNÍM NÁTĚREM PRIMER (ECLISSE SHODŮ)

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRODUKTU

V tomto listu jsou uvedeny hlavní charakteristiky jednotlivých komponentů produktu a materiálů použitých pro jeho výrobu.

<b>INFORMACE PRO UŽIVATELE</b>	Doporučujeme pečlivě pročíst tento informační list, který plně splňuje požadavky požadované zákonem a představují platnou podporu pro správné používání produktu.	
<b>PODMÍNKY POUŽITÍ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Doporučujeme instalaci provádět kvalifikovanou osobou.</li><li>Vhodné pro instalaci pro běžné použití ve vnitřním a domácím prostředí (přiměřeně větrané a s nízkou úrovní vlhkosti).</li><li>Dveře musí být instalovány v prostředí, které není vystaveno hromadění kapalin jakékoli povahy na podlaze nebo stěnách.</li></ul>	
<b>ROZMĚRY ČISTÉHO PRŮCHODU</b>	Šířka 600 ÷ 1000 mm Výška 1970 ÷ 2700 mm (další rozměry a informace naleznete v katalogu)	
<b>ROZMĚRY DVEŘNÍHO KŘÍDLA</b>	<b>POSUVNÉ DVEŘE</b> Šířka 625 ÷ 1025 mm Výška 2010 ÷ 2710 mm	<b>OTOČNÉ DVEŘE</b> Šířka 616 ÷ 1016 mm Výška 1963 ÷ 2693 mm (verze TÁHNOUT) Výška 1974 ÷ 2704 mm (verze TLAČIT)
	(další rozměry a informace naleznete v katalogu)	
	Dveře s výškou HP větší než 1985 mm jsou vybaveny nastavitelným táhlem, které udržuje dveřní panel ve stálém tahu a zaručuje dokonalou rovinnost se stěnou.	
<b>DVEŘE</b>	<b>POSUVNÉ DVEŘE</b> Voštinové dveře složené z obvodového rámu v jedlovém dřevě tl. 28x37+28x37 mm, výplň voštinové struktury (voština) s buňkami 20 mm, potahy MDF tloušťky 6 mm, lepení horkými vinylovými lepidly. Panel s bílým okrajem polepený tavnými lepidly a připravený k lakování nebo natírání. Následně jsou dveře kalibrovány na konečnou tloušťku 40 mm.	<b>OTOČNÉ DVEŘE</b> Voštinové dveře složené z obvodového rámu z jedlového dřeva, tloušťka 33x37+33x37 mm, výplň voštinové struktury (voština) s buňkami 20 mm, potahy MDF tloušťky 6 mm, lepení horkými vinylovými lepidly. Panel s bílým okrajem polepený tavnými lepidly a připravený k lakování nebo natírání. Následně jsou dveře kalibrovány na konečnou tloušťku 45 mm.
<b>TYP POUŽITÉHO ZÁKL. NÁTĚRU</b>	Základní nátěr na bázi polyesterových pryskyřic.	
<b>DOKONČENÁ ÚPRAVA</b>	U těchto modelů je možné přistoupit k aplikaci nástěnné barvy nebo polyuretanových či vodou ředitelných pigmentových barev vhodných na dřevěné podpěry. Před aplikací je vždy nutné přistoupit k lehkému zbrúšení ploch. Při aplikaci přípravků na vodní bázi je nutné dbát zvýšené opatrnosti, pečlivě číst návod k přípravku a nepřekračovat doporučené hmotnosti. Úpravy (jako je malování nebo lakování) na panelu musí být aplikovány rovnoměrně na oba povrchy.	
	Uvedená opatření platí stejným způsobem také pro tapety, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost době stabilizace a tloušťce, které by mohly ovlivnit jejich funkčnost. Pro aplikaci tapet nebo podobných se používají speciální, specifická lepidla, obvykle silnější než ta, která se používají pro aplikaci na stěnu. Je třeba mít na paměti, že aplikace tapet musí být provedena na dveře ošetřené základním nátěrem, který zachová jejich celistvost. Aplikace se musí opakovat na obou stranách dveří.	
	U konkrétních případů, které nespádají do předpokládaného rozsahu, bohužel není výsledek zaručen.	

# POPIS PRODUKTU: DVEŘE SE ZÁKLADNÍM NÁTĚREM PRIMER (ECLISSE SHODĚ)

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRODUKTU

<b>SOULAD</b>	„V SHODĚ s vyhláškou ze dne 10. října 2008 Úřední věstník č. 288 ze dne 10. prosince 2008 o povinnosti dodržovat limit stanovený pro emise formaldehydu“.
<b>ČIŠTĚNÍ</b>	Pravidelné čištění dveří je nejlepší způsob, jak udržet kvalitu výrobku a jeho estetickou hodnotu v průběhu času nezměněnou. Použijte měkký hadřík navlhčený vodou. V žádném případě nepoužívejte chemická rozpouštědla, abrazivní nebo alkalické čisticí prostředky. Pokud je nutné dezinfikovat dveřní panel, použijte měkký hadřík navlhčený 75% hydroalkoholovým roztokem.
<b>ÚDRŽBA</b>	OBEČNÁ ÚDRŽBA: nezahrnuje žádné opravy, pouze pravidelné kontroly: <ul style="list-style-type: none"><li>• zkontrolujte, zda se dveře správně zavírají;</li><li>• zkontrolujte stav těsnění (a kartáčů v posuvných dveřích);</li><li>• namažte hardware;</li><li>• zkontrolujte nastavení rukojetí.</li></ul> MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA: doporučujeme svěřit výhradně kvalifikované osobě.
<b>NUTNÁ OPATŘENÍ</b>	Vyvarujte se nesprávného a nevhodného použití.
<b>UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nezavěšujte se na dveře, nezavěšujte na ně ani jiné zátěže.</li><li>• Aby se zabránilo deformaci: panel nesmí být vystaven teplotním změnám (přímé vystavení radiátorům, topným tělesům atd.) a hygrometrickým změnám (vysoce vlhké prostředí).</li></ul>
<b>ZPŮSOB LIKVIDACE</b>	Jakmile je produkt, všechny jeho součásti a příslušenství vyřazeny z provozu nebo již nejsou používány, nesmí být likvidovány v životním prostředí, ale musí být předány místním veřejným a soukromým systémům likvidace v souladu s aktuálními regulačními předpisy.